



**Specifications**

**RD260**

|                                      |           |                            |         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Hydraulic power                      | 260 kN    | <b>Clamps:</b>             |         |
| Frequency                            | 40- Hz    | Sheet pile clamp           | RPC2    |
| Max. amplitude (pk-pk)               | 3-8 mm    | Transport weight per piece | 370 kg  |
| Max. pull down                       | 200 kN    | Tube clamp                 | RPC400  |
| Max. static line-pull                | 200 kN    | Transport weight per piece | 540 kg  |
| Max. operating pressure              | 310 bar   | <b>Powerpack:</b>          |         |
| Max. oil flow                        | 410 l/min | Model                      | 450 RTI |
| Total weight excluding clamp & hoses | 3750 kg   | <b>Hose set:</b>           |         |
|                                      |           | Length                     | 30 m    |
|                                      |           | Transport weight (±)       | 600 kg  |



| <b>Technische Daten:</b>                  |           | <b>RD260</b>               |         |
|---|-----------|----------------------------|---------|
| Hydraulische Kraft                        | 260 kN    | <b>Klemmzange:</b>         |         |
| Max. Drehzahl                             | 40-180 Hz | Universalzange             | RPC2    |
| Max. Amplitude (pk-pk)                    | 3-8 mm    | Transportgewicht pro Stück | 370 kg  |
| Max. Vorspannung                          | 200 mm    | Rohrklemmzange             | RPC400  |
| Max. Statische Zugkraft                   | 200 kN    | Transportgewicht pro Stück | 540 kg  |
| Max. Betriebsdruck                        | 310 Bar   |                            |         |
| Max. Fördermenge                          | 410 l/min | <b>Aggregat:</b>           |         |
| Gesamtgewicht ohne Klemmzange & Schläuche | 3750 kg   | Modell                     | 450 RTI |
|   |           | <b>Schlauchsatz:</b>       |         |
|   |           | Länge                      | 30 m    |
|   |           | Transportgewicht (±)       | 600 kg  |

| <b>Spécifications:</b>           |           | <b>RD260</b>                 |         |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Force hydraulique                | 260 kN    | <b>Pinces:</b>               |         |
| Max. fréquence                   | 40-180 Hz | Pince palplanche             | RPC2    |
| Max. amplitude (pk-pk)           | 3-8 mm    | Poids de transport par pièce | 370 kg  |
| Max. précharge                   | 200 mm    | Pince tube                   | RPC400  |
| Force de traction statique       | 200 kN    | Poids de transport par pièce | 540 kg  |
| Pression de travail max.         | 310 bar   |                              |         |
| Débit d'huile max.               | 410 l/min | <b>Groupe hydraulique:</b>   |         |
| Poids total sans pinces & tuyaux | 3750 kg   | Modèle                       | 450 RTI |
|                                  |           | <b>Jeu de tuyau:</b>         |         |
|                                  |           | Longueur                     | 30 m    |
|                                  |           | Poids de transport (±)       | 600 kg  |

| <b>Specificaties:</b>              |           | <b>RD260</b>              |         |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Hydraulische kracht                | 260 kN    | <b>Klemmen:</b>           |         |
| Max. toerental                     | 40-180 Hz | Damwandklem               | RPC2    |
| Max. amplitude (pk-pk)             | 3-8 mm    | Transportgewicht per klem | 370 kg  |
| Max. voorspanning                  | 200 mm    | Pijpenklem                | RPC400  |
| Max. statische trekkracht          | 200 kN    | Transportgewicht per klem | 540 kg  |
| Max. werkdruk                      | 310 bar   |                           |         |
| Max. oliedoorstroming              | 410 l/min | <b>Aggregaat:</b>         |         |
| Totaalgewicht excl. klem & slangen | 3750 kg   | Model                     | 450 RTI |
|                                    |           | <b>Slangenset:</b>        |         |
|                                    |           | Lengte                    | 30 m    |
|                                    |           | Transportgewicht (±)      | 600 kg  |

| <b>Especificaciones:</b>                |           | <b>RD260</b>                 |         |
|---|-----------|------------------------------|---------|
| Poder hidráulico                        | 260 kN    | <b>Abrazadera:</b>           |         |
| Frecuencia máxima                       | 40-180 Hz | Hoja abrazadera pila         | RPC2    |
| Amplitud máxima (pk-pk)                 | 3-8 mm    | Peso de transporte por pieza | 370 kg  |
| Parcialidad max.                        | 200 mm    | Abrazadera de tubo           | RPC400  |
| Estático tracción máxima                | 200 kN    | Peso de transporte por pieza | 540 kg  |
| Presión máxima de trabajo               | 310 bar   |                              |         |
| Flujo de aceite máximo                  | 410 l/min | <b>Unidad de potencia:</b>   |         |
| Peso total excl. abrazadera & mangueras | 3750 kg   | Modelo                       | 450 RTI |
|   |           | <b>Conjunto de manguera:</b> |         |
|   |           | Longitud                     | 30 m    |
|   |           | Peso de transporte (±)       | 600 kg  |